



PHASAK®

UPS 2000va / 1800w

PH8020

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	4 x 12V 9Ah
Indicador de bateria	Sim
Número de saídas	3 Schuko
Tempo de recarga	4 horas ao 90% de capacidade
Potência	2000VA / 1800W
Tensão entrada	120V ~ 300V AC (50% bat.) / 180V ~ 300V AC (100% bat.)
Tensão saída	208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura
Factor de potencia	0.9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Protección contra interrupciones y anomalías	Sim
Ecrã	Sim, LCD
Online	Sim
Monofásico	Sim
Compatibilidade com gerador	Sim
Compatibilidade com bancos de baterías	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	397 x 145 x 220 mm
Peso líquido	17000 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	50%

ENTRADAS/SAÍDAS

RS232	1
USB tipo B	1
Ranura SNMP	Sí, tarjeta opcional

