

HIKVISION®

Câmara fisheye ip de 5 megapixels e lente fixa

DS-2CD2955G0-ISU

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 (1 ~ 25fps)
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	500mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
Saída de alimentação	1 12V / 100mA

IMAGEM

Sensor	CMOS®
Resolução sensor	2560 x 1920
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.018Lux

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção por cruzamento de linha/área
Cruzamento de linha	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

Saída de áudio	1
----------------	---

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	1.05 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.25
Ângulo de visão	180°
Filtro IR	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar	21 m
Observar	8 m
Reconhecer	4 m
Identificar	2 m

technical datasheet

Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnologia	IP
Tipo de câmara	Fisheye

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	8 m
Tipo de visão noturna	IR
Comprimento de onda	850 nm

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	41.2 x 119.9 (Ø) mm
Peso líquido	320 g
Peso com embalagem	500 g

EIXOS

Movimento	Sem movimento
-----------	---------------

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

