

HIKVISION®



Gravador ip de 8 canais e 32
mpx de resolução

DS-7608NI-M2

technical datasheet

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	2
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	32 Mpx
Largura de banda de entrada	128Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2
Resoluções	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Largura de banda saída	256Mbps

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	3300mA

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Saída de alarme	1

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnología	IP

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sim
VCA	Sim

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Reprodução sincronizada	8
-------------------------	---

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	8K
Resolução VGA	1080P
Sinais de vídeo independentes	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritorio / Rack
Dimensões	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso líquido	3000 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1

VÍDEO

Canais IP	8
-----------	---