

**Milesight**

**Gravador ip de 8 canais e 8 mpx de resolução**

**MS-N5008-E**



## SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objecto esquecido	<b>Sim</b>
Objecto perdido	<b>Sim</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
POS	<b>Sim</b>
Contagem de pessoas	<b>Sim</b>
VCA	<b>Sim</b>
Classificação humano / veículo	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>
Detecção de merodeo	<b>Sim</b>
ANPR	<b>Sim</b>

## GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	<b>8 Mpx</b>
Largura de banda de entrada	<b>80Mbps</b>
Compressão de vídeo	<b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>
Modo de gravação	<b>Contínuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)</b>
Compressão de áudio	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>
Frequência de amostragem áudio	<b>8KHz / 16KHz</b>
Resoluções	<b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF</b>
ANR (Gravação redundante em SD)	<b>Sim</b>
Largura de banda saída	<b>50Mbps</b>

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	<b>1</b>
Velocidade RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
ONVIF	<b>Sim</b>
Software	<b>Milesight CMS</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Escritório / Rack</b>
Dimensões	<b>380 x 317.6 x 51.8 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>1870 g</b>
Peso com embalagem	<b>3100 g</b>
Chassis	<b>1U</b>

## SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	<b>1</b>
Número saídas VGA	<b>1</b>
Resolução HDMI	<b>4K</b>
Resolução VGA	<b>1080P</b>

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3W</b>

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

## ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	<b>2</b>
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	<b>10 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>

## ÁUDIO

Entradas	<b>1</b>
Saídas	<b>1</b>

## ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	2
Saída de alarme	2

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	4K PRO Series
Tecnología	IP

## VÍDEO

Canais IP	8
-----------	---

