



Milesight

Câmara ptz ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

MS-C5341-X30PE

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	30x
Distância focal	4.7 mm ~ 141 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.5 ~ F/4.0
Ângulo de visão	58° ~ 3°
Distância mínima abordagem	100mm ~ 1500mm
Focagem automática	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Conteo de personas, detección facial con metadatos
Auto tracking	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim
Detecção de merodeo	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
Contagem de pessoas e objectos	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	102 m
Detectar (Lente fechada)	1980 m
Observar (Lente aberta)	41 m
Observar (Lente fechada)	786 m
Reconhecer (Lente aberta)	21 m
Reconhecer (Lente fechada)	396 m
Identificar (Lente aberta)	10 m
Identificar (Lente fechada)	198 m

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2592 x 1944
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	0.008 Lux
Ratio S/N	Mais de 55dB

Velocidade zoom **6 s**

PTZ

Rango Horizontal **360° / Vertical -5 ~ 90° com autoflip**

Velocidade controle manual Horizontal **0.1°/s ~ 250°/s / Vertical 0.1°/s ~ 160°/s**

Velocidade entre presets Horizontal **250°/s / Vertical 160°/s**

Memórias **300**

Modo PTZ **8 Tour entre pontos estabelecidos, 4 rondas**

Posição apos falha eléctrica **Retorno a posição anterior a falha**

Modo ocioso **Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**

RS485 **1 Entrada**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação **AC**

Tensão **24V**

Consumo (w) **28W**

Amperagem **3000mA**

Alimentação PoE **Sim**

Tipo PoE **PoE+ 802.3at**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-40 °C ~ 60 °C**

Grau de protecção **IP66**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

Protección contra rayos **6KV**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Sim, tipo S, G, T, e Q**

Software de gestão **Milesight CMS**

Filtro endereços IP **Sim**

Desconexão da rede **Sim**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **AI PTZ Camera Series**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **PTZ**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme **4 Entradas / 2 Salidas**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio **1 Entrada**

Compressão de áudio **G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Frequência da amostragem **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Velocidade bits **16 Kbps ~ 256 Kbps**

Saída de áudio **1**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **308 x 205 (Ø) mm**

Material **Metal**

Peso líquido **4000 g**

Peso com embalagem **5620 g**

Soporte incluido **Sim**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna **200 m**

Tipo de visão noturna **IR**

IR ON/Off **Automático / Manual**

Starlight **Sim**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 1TB**

Sistema de armazenamento **NAS / Micro SD / Gravador**

Anomalia de armazenamento **Sim**

ANR (Gravação redundante em SD) **Sim**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

METADADOS

Rostro **Género / idade / óculos / barba / máscara**

