



Câmara dome ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

SD29204DB-GNY-W

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Zoom digital	16x
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 24Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 9Kbps ~ 5632Kbps
Compressão	H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sim
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Método transmissão	Unicast / Multicast
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	DSS Pro / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Detecção de merodeo	Sim
Detecção de parking	Sim
SMD 3.0	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	44 m
Detectar (Lente fechada)	140 m
Observar (Lente aberta)	17 m
Observar (Lente fechada)	56 m
Reconhecer (Lente aberta)	9 m
Reconhecer (Lente fechada)	28 m
Identificar (Lente aberta)	4 m
Identificar (Lente fechada)	14 m

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	4x
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F1.6 ~ F3.0
Ângulo de visão	101° ~ 31.3°
Distância mínima abordagem	1500mm
Focagem automática	Sim

technical datasheet

F12

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical 90°
Velocidade controle manual	Horizontal 0.1°/s ~ 100°/s / Vertical 0.1°/s ~ 60°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s
Memórias	300
Modo PTZ	8 Tour entre pontos estabelecidos, 5 rondas
Protocolo	DH-SD4
Posição apos falha eléctrica	Retorno a posição anterior a falha
Modo ocioso	Preset / Pattern Scan / Tour

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8"
Velocidade electrónica obturador	1/1s ~ 1/30,000s
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 55dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

WI-FI

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Faixa frequências	2.4 GHz
Velocidade	75Mbps

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	512 MB
Memória ROM	128 MB

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	2 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	2000mA
Tipo PoE	Não dispoe

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM
Saída de áudio	1

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	117.4 x 132.1 (Ø) mm
Peso líquido	720 g
Peso com embalagem	990 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

EIXOS

Movimento	2-Axis
-----------	--------

