



MOVOK

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T141-L

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/25s ~ 1/1000s
Iluminação mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	3W
Amperagem	250mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	Sim
Distância luz blanca	20 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	97 x 110 (Ø) mm
Material	Carcasa: metal / Anillo: plástico
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	470 g

DISTÂNCIA DORI

Detectar	58 m
Observar	23 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 1
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Deteção avançada (classificação de pessoas)
SMD	Sim

technical datasheet

Máxima abertura diafragma **F/2.0**

Ângulo de visão **102°**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Sim, tipo G**

Navegadores web **Explorer**

Software de gestão **MOVOK (CMS)**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

