



## MOVOK

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T141-L

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>4 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>2560 x 1440</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.8"</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/25s ~ 1/1000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.01Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 56dB</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3W</b>
Amperagem	<b>250mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Luz branca	<b>Sim</b>
Distância luz branca	<b>20 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>97 x 110 (Ø) mm</b>
Material	<b>Carcasa: metal / Anillo: plástico</b>
Peso líquido	<b>350 g</b>
Peso com embalagem	<b>470 g</b>

### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>58 m</b>
Observar	<b>23 m</b>
Reconhecer	<b>12 m</b>
Identificar	<b>6 m</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>Serie 1</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de câmara	<b>Dome</b>

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Deteção avançada (classificação de pessoas)</b>
SMD	<b>Sim</b>

# technical datasheet

Máxima abertura diafragma **F/2.0**

Ângulo de visão **102°**

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Sim, tipo G**

Navegadores web **Explorer**

Software de gestão **MOVOK (CMS)**

## EIXOS

Movimento **3-Axis**

