

**MOVOK**  
ACCESSORIES



## Isoador de terra com conectores bnc

**VK-ISOLATOR**

### TRANSMISSÃO

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Impedância de entrada | <b>75 Ohm</b>        |
| Impedância de saída   | <b>75 Ohm</b>        |
| Anti-interferências   | <b>&gt; 90dB</b>     |
| Largura de banda      | <b>25MHz ~ 50MHz</b> |

### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-20 °C ~ 60 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Protección contra rayos | <b>2KV</b>            |

### PROTECÇÃO

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tensão de isolamento      | <b>AC 500V / DC 600V</b> |
| Resistência de isolamento | <b>&gt; 1M Ohm</b>       |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| Tipo | <b>Isoador de terra com conectores BNC</b> |
|------|--------------------------------------------|

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>42.8 x 28 x 20 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>40 g</b>              |
| Peso com embalagem | <b>60 h</b>              |

### PROPRIEDADES

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Conexão entrada | <b>BNC Macho</b> |
| Conexão saída   | <b>BNC Fêmea</b> |

