

43



MOVOK

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B351-ZAS-TI-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códice	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	67 m
Detectar (Lente fechada)	239 m
Observar (Lente aberta)	27 m
Observar (Lente fechada)	95 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	46 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	23 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	244 x 77 x 76 mm
Material	Metal

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
-------------------------	-------------

Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz branca)
-----------------------	-----------------------------------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

Starlight	Sim
-----------	------------

Luz branca	Sim
------------	------------

Distância luz branca	50 m
----------------------	-------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 3
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de câmara	Bullet
----------------	---------------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	------------------

Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
--------------------------	-----------------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	------------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Peso líquido	810 g
--------------	--------------

Peso com embalagem	950 g
--------------------	--------------

Cor	Preto
-----	--------------

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
------------	--------------------

Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Máxima abertura diafragma	F/1.0
---------------------------	--------------

Ângulo de visão	99° ~ 28°
-----------------	------------------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

Altifalante incorporado	Sim
-------------------------	------------

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	---

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	128 MB
-------------	---------------

Memória ROM	256 MB
-------------	---------------

TIOC

Sirene	Sim
--------	------------

Luz	Branco
-----	---------------

