



Milesight

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente fixa

MS-C8176-PE

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.8"
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	0.012Lux
Ratio S/N	Mais de 55dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim
Mapa de calor	Sim
Detecção de merodeo	Sim
Clasificación humano / veículo	Sim
Contagem de pessoas e objectos	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	850mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e M
Software de gestão	Milesight CMS
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	1.68 mm

technical datasheet

Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	15 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
Starlight	Sim
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	50 m
Observar	19 m
Reconhecer	10 m
Identificar	5 m
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	107 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	850 g
Peso com embalagem	1050 g
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	AI Panoramic Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

Máxima abertura diafragma	F/2.0
Ângulo de visão	180°
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Velocidade bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 1TB
Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador
Anomalia de armazenamento	Sim
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
EIXOS	
Movimento	2-Axis
SISTEMA (CÂMARAS)	
Botão de reset	Sim

