## technical datasheet



### **NINX**

#### Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

#### TURRETCAM-5-W

VÍDEO(CÂMARAS)  Resolução vídeo	5 Megapixéis	Dimensões	103 x 98 x 98 mm
WDR	TWDR	Material	
			Metal
Imagens por segundo	25fps	Peso líquido	510 g
Saída de vídeo	RJ45	Peso com embalagem	690 g
Modo dia / noite	Automático / Manual	Cor	Branco
Compressão	H.265 / H.264	DISTÂNCIA DORI	
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		Detectar	35 m
Modo alimentação	DC	Observar	14 m
Tensão	12V	Reconhecer	7 m
Consumo (w)	7.5W	Identificar	3 m
Amperagem	1000mA	ANÁLISE DE VÍDEO	
Alimentação PoE	Sim	ANALISE DE VIDEO	Detección avanzada
Tipo PoE	PoE+ 802.3at	Tipo de detecção <b>p</b> o	(clasificación ersona/vehículo/mascotas)
VISÃO NOTURNA		Detecção de movimento	Sim
Distância visão noturna	35 m	Clasificação humano	Sim
Tipo de visão noturna	IR	/ veículo / mascote	31111
Número de LEDS	4	Gestionable por escenarios	Sim
IR ON/Off	Automático / Manual	CARACTERÍSTICAS DA RED	ΡΕ
AMBIENTE		Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Temperatura de operação	-25 °C ~ 40 °C	Número máximo utilizadores	200 usuários
Grau de protecção	IP65	Protocolo	JetSparrow (video
Uso	Interior / Exterior	PTOLOCOIO	encriptado TLS)
Humidade máxima	90%	INFORMAÇÕES GERAIS	
LENTE		Tecnología	IP
Tipo lente	Fixa	Tipo de câmara	Dome
Distância focal	2.8 mm	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Ângulo de visão	110°	Microfone embutido	Sim
IMAGEM		Compressão de áudio	G.722
Sensor	CMOS ®	EIXOS	
Resolução sensor	2880 x 1620	Movimento	3-Axis
ARMAZENAMENTO			
Cartão MicroSD	Até 256Gb		

# technical datasheet

Sistema de armazenamento

Micro SD / Gravador

CERTIFICAÇÃO

Certificação

NDAA

