



Câmara dome ip de 8
megapixels e lente fixa

DOME CAM-MINI-8-W

technical datasheet

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	15W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
WDR	TWDR
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Compressão	H.265 / H.264

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

DISTÂNCIA DORI

Detectar	80 m
Observar	32 m
Reconhecer	16 m
Identificar	8 m

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Ângulo de visão	110°

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	Micro SD / Gravador

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	60 x 115 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	430 g
Peso com embalagem	580 g
Cor	Branco

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	15 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo/animal de estimação)
Detecção de movimento	Sim
Clasificação humano / veículo / mascote	Sim
Gestionable por escenarios	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Número máximo utilizadores	200 usuários
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.722

CERTIFICAÇÃO

Certificação	NDAa
--------------	------