



HIKVISION
accessories

Controlo de acessos interior / exterior com teclado / cartão mifare / desfire 13.56mhz

DS-K1T502DBWX

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	1
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1

IDENTIFICAÇÃO

Modo	Teclado / Cartão
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	3 cm
Tempo de leitura cartão	menos de 1 s
Número de cartões	100000
Número de registos	300000

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK09
Uso	Interior / Exterior

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sim
Tamper	Sim
Micrófono integrado	Sim
Altavoz integrado	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	Controlo de Acessos
------------------	----------------------------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC / AC
Tensão	12V / 24V
Consumo (w)	12W
Amperagem	1000mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	177 x 81 x 26.1 mm
Peso líquido	620 g
Peso com embalagem	1030 g

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	Linux
Memória	256 MB RAM / 4096 MB ROM
CPU	960 MHz
Cartão SD	Até 256 GB

COMUNICAÇÃO

Wi-Fi	Sim
Bluetooth	Sim
Modo	Wiegand / RS485

