

HIKVISION
accessories



Switch cloud 52 portas com 48
portas PoE

DS-3E1552P-SI

technical datasheet

GESTÃO REMOTA

P2P	Sim
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sim
Reinicialização da porta PoE	Sim
Ativação do modo estendido	Sim, independentemente por porta
Modificação da velocidade da porta	Sim
Consumo real de potência	Sim, total e por porto
Histórico de picos de consumo	Sim (até 7 dias)
Informações de trânsito em tempo real	Sim, por porto
Informações sobre o dispositivo conectado	Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)
Diagrama de topologia automático	Sim, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

SNMP	Sim
Taxa de encaminhamento de pacotes	41.7 Mpps
VLAN	Sim (max 4094 VLAN)
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	12 Mb
PoE Watchdog	Sim
Spanning Tree	Sim, STP / RSTP
QoS	Sim
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 groups)

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	440 x 323.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	4300 g
Peso com embalagem	4500 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	500W
Amperagem	5000mA
Consumo Standby	30W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	470W

PORTAS ETHERNET

Portas POE	48
Portos Uplink	2
Porta Fibra	2 x 1000
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	52

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	16K
-------------------------	-----

