



## Switch cloud 10 portas com 8 portas PoE

DS-3E1510P-EIV2

### GESTÃO REMOTA

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P2P                                       | Sim                                                |
| Software                                  | Hik Pro Connect / IVSM4200                         |
| Reiniciar switch                          | Sim                                                |
| Reinicialização da porta PoE              | Sim                                                |
| Ativação do modo estendido                | Sim, independentemente por porta                   |
| Modificação da velocidade da porta        | Sim                                                |
| Consumo real de potência                  | Sim, total e por porto                             |
| Histórico de picos de consumo             | Sim (até 7 dias)                                   |
| Informações de trânsito em tempo real     | Sim, por porto                                     |
| Informações sobre o dispositivo conectado | Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN) |
| Diagrama de topologia automático          | Sim, para dispositivos Hikvision conectados        |

### CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Taxa de dados suportada           | 20 Gbps           |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 14.88 Mpps        |
| VLAN                              | Sim (max 32 VLAN) |
| DHCP                              | Sim               |
| Distancia máxima transmissão      | 300 m             |
| Memória Buffer                    | 1.5 Mb            |
| Porto espelho                     | Sim               |
| PoE Watchdog                      | Sim               |

### PORTAS ETHERNET

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Portas POE               | 8               |
| Portos Uplink            | 2               |
| Velocidade Portas POE    | 10 / 100 / 1000 |
| Velocidade portos Uplink | 10/100/1000     |
| Número de portas totais  | 10              |

### PADRÃO DE REDE

|             |     |
|-------------|-----|
| IEEE802,3af | Sim |
| IEEE802,3at | Sim |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Modo alimentação               | DC     |
| Tensão                         | 54V    |
| Consumo (w)                    | 120W   |
| Amperagem                      | 2220mA |
| Consumo máximo por porta (PoE) | 30W    |
| Consumo máximo total (PoE)     | 110W   |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Instalação         | Secretária / parede     |
| Dimensões          | 217.6 x 27.6 x 108.5 mm |
| Material           | Metal                   |
| Peso líquido       | 500 g                   |
| Peso com embalagem | 1260 g                  |

### AMBIENTE

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Temperatura de operação | 0 °C ~ 40 °C |
| Uso                     | Interior     |
| Humidade máxima         | 95%          |
| Protección contra rayos | 6KV          |

### SISTEMA (SWITCH)

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Tabela de endereços MAC | 4K |
|-------------------------|----|

