HIKVISION accesories

Switch cloud 18 portas com 16 portas PoE

DS-3E1518P-EI

GESTÃO REMOTA

P2P	**Sim**
Software	**Hik Pro Connect / IVSM4200**
Reiniciar switch	**Sim**
Reinicialização da porta PoE	**Sim**
Ativação do modo estendido	**Sim, independentemente por porta**
Modificação da velocidade da porta	**Sim**
Consumo real de potência	**Sim, total e por porto**
Histórico de picos de consumo	**Sim (até 7 dias)**
Informações de trânsito em tempo real	**Sim, por porto**
Informações sobre o dispositivo conectado	**Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)**
Diagrama de topologia automático	**Sim, para dispositivos Hikvision conectados**

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	**56 Gbps**
Taxa de encaminhamento de pacotes	**41.7 Mpps**
VLAN	**Sim (max 32 VLAN)**
Distancia máxima transmissão	**300 m**
Memória Buffer	**4.1 Mb**
PoE Watchdog	**Sim**
Spanning Tree	**Sim, STP / RSTP**
Port Aggregation	**LACP / Static aggregation (max. 8 groups)**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Rack**
Dimensões	**440 x 220.8 x 44 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**2800 g**
Peso com embalagem	**3100 g**

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**250W**
Amperagem	**4000mA**
Consumo Standby	**20W**
Consumo máximo por porta (PoE)	**30W**
Consumo máximo total (PoE)	**230W**

PORTAS ETHERNET

Portas POE	**16**
Portos Uplink	**1**
Porta Fibra	**1 x 1000**
Distância de transmissão	**Até 300 m**
Velocidade Portas POE	**10 / 100 / 1000**
Velocidade portos Uplink	**10/100/1000**
Número de portas totais	**18**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**0 °C ~ 45 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	**8K**

IEEE802,3at	**Sim**