

HIKVISION
accessories

Switch cloud 18 portas com 16 portas PoE

DS-3E1518P-EI

GESTÃO REMOTA

P2P	Sim
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sim
Reinicialização da porta PoE	Sim
Ativação do modo estendido	Sim, independentemente por porta
Modificação da velocidade da porta	Sim
Consumo real de potência	Sim, total e por porto
Histórico de picos de consumo	Sim (até 7 dias)
Informações de trânsito em tempo real	Sim, por porto
Informações sobre o dispositivo conectado	Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)
Diagrama de topologia automático	Sim, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	56 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	41.7 Mpps
VLAN	Sim (max 32 VLAN)
Distância máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	4.1 Mb
PoE Watchdog	Sim
Spanning Tree	Sim, STP / RSTP
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 groups)

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	2800 g
Peso com embalagem	3100 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802.3af	Sim
-------------	-----

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	250W
Amperagem	4000mA
Consumo Standby	20W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	230W

PORTAS ETHERNET

Portas POE	16
Portos Uplink	1
Porta Fibra	1 x 1000
Distância de transmissão	Até 300 m
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	18

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	8K
-------------------------	-----------

IEEE802,3at

Sim

