



HIKVISION
accessories

Vídeo porteiro IP para montagem embutida

DS-KD3003-E6

ENTRADAS/SAÍDAS

Wiegand	1
Entrada de alarme	8
RS485	1
Sensor de porta	2
Botão de saída	2
Entrada de bloqueio	2
Saída de alarme	2
RJ45	1 x 10 / 100 / 1000

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	70°
Ângulo de visão diagonal	132°
Visão noturna	Sim, até 3 m
Compressão vídeo	H.264

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Embutir
Dimensões	357.3 x 124.3 x 55.3 mm
Peso líquido	1050 g
Peso com embalagem	2200 g

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
Ecrã	Sim
Tipo de ecrã	LCD
Resolução de ecrã	320 x 480

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
Leitor de proximidade	Cartões MIFARE
Modo	Cartão / Palavra-passe / Remoto

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	IP
------------	----

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	1000mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Micrófono omnidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711A / G.711U

CAPACIDADE

Cartões	10000
Câmaras IP vinculadas	500

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / RSTP
-------------------	-----------------

