technical datasheet

Milesight

Câmara leitura de placas (anpr) ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

MS-C2964-RFLPE

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**2 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**Super WDR Pro (140 dB)**
Imagens por segundo	**50fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Máscara privacidade	**Até 8 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**
Antiparpadeo	**Sim**

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Lista branca	**Sim, até 20000 registros**
Lista negra	**Sim, até 20000 registros**
Distância de leitura de matrículas	**25 m durante el día / 20 m durante la noche con IR**
Número de vias	**2**
Velocidade máxima veículo	**120 Km / h**
Taxa de detecção	**≥98%**
Detecção de veículo sem matrícula	**Sim**

IMAGEM

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**37 m**
Detectar (Lente fechada)	**130 m**
Observar (Lente aberta)	**16 m**
Observar (Lente fechada)	**51 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**8 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**26 m**
Identificar (Lente aberta)	**4 m**
Identificar (Lente fechada)	**13 m**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**8W**
Amperagem	**670mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**50 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sim**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S, G, T, e M**
Software de gestão	**Milesight CMS**
Filtro endereços IP	**Sim**

technical datasheet

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**1920 x 1080**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1s to 1/100,000s**
Iluminação mínima	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Mais de 55dB**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frequência da amostragem	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Velocidade bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Saída de áudio	**1**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**239.5 x 76 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**850 g**
Peso com embalagem	**1150 g**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 1TB**
Sistema de armazenamento	**NAS / Micro SD / Gravador**
Anomalia de armazenamento	**Sim**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**
Desconexão da rede	**Sim**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.4**
Ângulo de visão	**115° ~ 35°**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**AI PRO Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Leitura de placas (ANPR)**

ANÁLISE DE VÍDEO

Detecção de movimento	**Sim**