



Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HDW3449H-AS-PV-S5

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR / ABR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sim
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
Full Color	Sim
Luz branca	1
Distância luz branca	30 m
Smart Dual Illumination	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
AcuPick	Sim
Mudança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.3W
Amperagem	700mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

ÁUDIO(CÂMARAS)

technical datasheet

IMAGEM

Sensor	CMOS®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.0
Ângulo de visão	101°
Distância mínima abordagem	1500mm

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	1024 MB
Memória ROM	256 MB

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Saída de áudio	1

DISTÂNCIA DORI

Detectar	66 m
Observar	26 m
Reconhecer	13 m
Identificar	7 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	110.9 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	750 g
Peso com embalagem	920 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

TIOC

Sirene	Sim
Luz	Luz azul / vermelho

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

