

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Câmera dome ip de 5 megapixels e lente fixa

IPC-HDW3549H-AS-PV-S5

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR / ABR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
Full Color	Sim
Luz blanca	1
Distância luz blanca	30 m
Smart Dual Illumination	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
AcuPick	Sim
Mudança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humana / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2960 x 1668
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ÁUDIO(CÂMARAS)

technical datasheet

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.3W
Amperagem	700mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.0
Ângulo de visão	97°
Distância mínima abordagem	1500mm

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	110.9 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	750 g
Peso com embalagem	920 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	1024 MB
Memória ROM	256 MB

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Microfone embutido

Sim

Entrada de áudio

1 Entrada

Altifalante
incorporado

Sim

Compressão de
áudio

**G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /
PCM**

Saída de áudio

1

AMBIENTE

Temperatura de operação

-40 °C ~ 60 °C

Grau de protecção

IP67

Uso

Interior / Exterior

Humidade máxima

95%

DISTÂNCIA DORI

Detectar

66 m

Observar

26 m

Reconhecer

13 m

Identificar

7 m

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD

Até 256Gb

Sistema de
armazenamento

**NAS / FTP / SFTP / Micro
SD**

Anomalia de
armazenamento

Sim

TIOC

Sirene

Sim

Luz

Luz azul / vermelho

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme

1 Entradas / 1 Saída