technical datasheet

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**5 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**20fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR / ABR**
Tasa bits	**3Kbps ~ 16384Kbps**
Compressão	**AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 20fps)**
Sub stream	**704 × 576**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**
Espelho	**On / Off**
SSA	**Si**
AI SSA	**Sim**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sim**
Full Color	**Sim**
Distância luz branca	**30 m**
Luz branca	**2**
Smart Dual Illumination	**Sim**

IMAGEM

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas)**
AcuPick	**Sim**
Mundança de cena	**Sim**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim (4 áreas)**
Detecção de áudio	**Sim**
Video Tamper	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**
SMD 4.0	**Sim**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S , G e T**
Número máximo utilizadores	**20 usuários**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Desconexão da rede	**Sim**
Conflitos de endereços IP	**Sim**
Ciberseguridad	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**8.3W**
Amperagem	**700mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**

technical datasheet

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2960 x 1668**
Tamanho Sensor	**1/2.7'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux**
Ratio S/N	**Mais de 56dB**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**2.8 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.0**
Ângulo de visão	**97°**
Distância mínima abordagem	**1500mm**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**288.4 x 94.4 x 84.7 mm**
Material	**Metal e plástico**
Peso líquido	**1000 g**
Peso com embalagem	**1300 g**
Cor	**Branco**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**Active Deterrence**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Bullet**

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	**1024 MB**
Memória ROM	**256 MB**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

Entrada de áudio	**1 Entrada**
Altifalante incorporado	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM**
Saída de áudio	**1**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**66 m**
Observar	**26 m**
Reconhecer	**13 m**
Identificar	**7 m**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalia de armazenamento	**Sim**

TIOC

Sirene	**Sim**
Luz	**Luz azul / vermelho**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**1 Entradas / 1 Saída**