



## Gravador ip de 8 canais e 12 mpx de resolução com 8 portas PoE

### NVR4208-8P-EI

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Portas PoE          | 8                                                             |
| Número portas RJ45  | 1                                                             |
| Velocidade RJ45     | 10 / 100 / 1000 Mbps                                          |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple)                                         |
| ONVIF               | Sim                                                           |
| Visão remota        | Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS |
| Tipo PoE            | 802.3at / af                                                  |
| Consumo PoE         | 25.5W por porta / 130W em total                               |
| Software            | SmartPSS                                                      |
| App                 | iDMSS / gDMSS                                                 |

#### GRAVAÇÃO

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução máxima de gravação | 16 Mpx                                                                            |
| Largura de banda de entrada  | 256Mbps                                                                           |
| Compressão de vídeo          | H.265 / H.264                                                                     |
| Modo de gravação             | Geral / detecção de movimento / inteligente / alarme                              |
| Compressão de áudio          | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                     |
| Resoluções                   | 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF |
| Largura de banda saída       | 256Mbps                                                                           |

#### SAÍDA VÍDEO

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Número Saída HDMI | 1     |
| Número saídas VGA | 1     |
| Resolução HDMI    | 4K    |
| Resolução VGA     | 1080P |

#### REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Câmaras simultâneas em reprodução | 8             |
| Pesquisa inteligente              | Sim           |
| Reprodução sincronizada           | 1 / 4 / 8 / 9 |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dimensões          | 375 x 329.3 x 53 mm |
| Material           | Metal               |
| Peso líquido       | 2500 g              |
| Peso com embalagem | 3660 g              |
| Chassis            | 1U                  |

#### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Mudança de cena        | Sim                                            |
| Máscara de privacidade | Sim                                            |
| Detecção de faces      | Sim, 1 canal, até 12 imagens / seg             |
| SMD PLUS               | Sim, 4 canais (classificação humano / veículo) |
| Detecção de movimento  | Sim                                            |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | AC          |
| Tensão           | 100V ~ 240V |
| Consumo (w)      | 10W         |

#### ARMAZENAMENTO

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Número discos rígidos suportados         | 2         |
| Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) | 16 TB     |
| Tipo HDD                                 | 3,5 SATA" |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|            |         |
|------------|---------|
| Serie      | Serie 4 |
| Tecnología | IP      |

#### ENTRADAS/SAÍDAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Entrada de alarme | 4 |
| USB 2.0           | 2 |

#### SISTEMA (GRAVADORES)

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Processador       | Procesador integrado de grado industrial |
| Sistema operativo | Embedded LINUX                           |

#### VÍDEO

|           |   |
|-----------|---|
| Canais IP | 8 |
|-----------|---|

# technical datasheet

## RECONHECIMENTO FACIAL

|                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de rostos                           | 12 rostos processados por segundo                                                                                                                                                                 |
| Número de canais com reconhecimento facial | 1 canal reconhecimento facial de vídeo                                                                                                                                                            |
| Gestão de base de dados                    | Até 10 bases de dados com 20.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto |

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -20 °C ~ 60 °C |
| Humidade máxima         | 93%            |

## ÁUDIO

|          |   |
|----------|---|
| Entradas | 1 |
| Saídas   | 1 |

## PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Número Canais com analítica | 2 canais / 10 regras IVS para cada canal |
|-----------------------------|------------------------------------------|

## METADADOS

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| Rostro | Género / idade / óculos / barba / máscara / expression |
|--------|--------------------------------------------------------|