

HIKVISION®**Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente zoom óptico****DS-2CD1643G2-LIZSU****VÍDEO(CÂMARAS)**

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	64 m
Detectar (Lente fechada)	198 m
Observar (Lente aberta)	25 m
Observar (Lente fechada)	79 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	40 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	20 m

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Saída de áudio	1

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	2
Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	96.7° ~ 29.7°

technical datasheet

Consumo (w)	10.5W
Amperagem	880mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3"
Iluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

Filtro IR	Sim
-----------	-----

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	252 x 88.1 x 83.4 mm
Material	Metal
Peso líquido	590 g
Peso com embalagem	910 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

