technical datasheet



HIKVISION°

Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

DS-2CD1643G2-LIZSU

VÍDEO(CÂMARAS)		DISTÂNCIA DORI	
Resolução vídeo	4 Megapixéis	Detectar (Lente aberta)	64 m
BLC	Sim	Detectar (Lente fechada)	198 m
HLC	Sim	Observar (Lente aberta)	25 m
3D-NR	Sim	Observar (Lente fechada)	79 m
AGC	Sim	Reconhecer (Lente aberta)	13 m
AWB	Sim	Reconhecer (Lente fechada)	40 m
WDR	WDR (120 dB)	Identificar (Lente aberta)	6 m
Imagens por segundo	20fps	Identificar (Lente fechada)	20 m
Saída de vídeo	RJ45	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Modo dia / noite	Automático / Manual	Microfone embutido	Sim
Máscara privacidade	Até 4 zonas	Entrada de	1 Entrada
Tipo de Códec	CBR / VBR	áudio Compressão G.711A/G.711U/G.	722.1 / G.726 / AAC-LC
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps	de áudio	/MP2L2 / PCM
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264	Filtro ruido	SI
	ox (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Frequência da amostragom	8kHz/16kHz
Sub stream 7	20P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	/16 ~ 64 Khns	Kbps (G.722.1 / G.726) (AAC) / 32 ~ 192 Kbps
Marca de água	Sim	DILS	(MP2L2)
Espelho	On / Off	Saída de áudio	1
CARACTERÍSTICAS DA	REDE	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Modo alimentação	DC
ONVIF	Sim, tipo S , G e T	Tensão	12V
Número máximo utiliza	dores Até 32 usuários	Consumo (w)	10.5W
Proteção senha	Sim		880mA
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox		Sim
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik- Connect	Tipo PoE	PoE 802.3af
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	LENTE	
Visualização simultânea	Até 6 canais	Tipo lente	Zoom óptico
VIVO		Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
VISÃO NOTURNA		Máxima abertura diafragma	F/1.6
Distância visão noturna	50 m	Ângulo de visão	96.7° ~ 29.7°
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Filtro IR	Sim

technical datasheet

	Número de
2	LEDS
Automático / Manual	IR ON/Off
2	Luz branca
de IR para cor quando são detectadas pessoas)	Smart Hybrid Light
	IMAGEM
CMOS ®	Sensor
2560 x 1440	Resolução sens
1/3'	Tamanho Senso
0.005Lux	Iluminação mír
Más de 52dB	Ratio S/N
	AMBIENTE
-30 °C ~ 60 °C	Temperatura d
IP67	Grau de protec
Interior / Exterior	Uso

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim

EIXOS

Movimento 3-Axis

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme 1 Entradas / 1 Saída

MATERIAL E DIMENSOES

Dimensões	252 x 88.1 x 83.4 mm	
Material	Metal	
Peso líquido	590 g	
Peso com embalagem	910 g	

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset Sim

