## technical datasheet



## **HIKVISION®**

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente fixa

DS-2CD2183G2-IU

1ARAS)	VÍDEO(CÂMARA
8 Megapixéis	Resolução vídeo
Sim	BLC
Sim	HLC
Sim	3D-NR
Sim	AGC
Sim	AWB
WDR (120 dB)	WDR
20fps	Imagens por segundo
leo RJ45	Saída de vídeo
Automático / Manual	Modo dia / noite
Sim	Máscara privacidade
lec CBR/VBR	Tipo de Códec
32Kbps ~ 16Mbps	Tasa bits
O H.265+ / H.265 / H.264	Compressão
4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Main stream
720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Sub stream

### ANÁLISE DE VÍDEO

Sub stream 2

Antiparpadeo

Espelho

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim

1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360

 $(1 \sim 10 \text{fps})$ 

On / Off

Sim

Filtro ruido Frequência

amostragem

DISTÂNCIA DORI

Velocidade

bits

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

CARACTERÍSTICAS DA REI	DE
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obt	
lluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB
,	
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragm	<b>F/1.6</b>
Ângulo de visão	107°
Filtro IR	Sim
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone	Sim
embutido	
Compressão <b>G.711A / G.</b> de áudio	711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM

8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz

(G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32

~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps

# technical datasheet

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	500mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	92.2 x 121.4 (Ø) mm
Material	Alumínio e plástico
Peso líquido	550 g
Peso com embalagem	730 g
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
	850 nm

Movimento

Detectar	88 m
Observar	35 m
Reconhecer	17 m
Identificar	9 m

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

### ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

### SISTEMA (CÂMARAS)

3-Axis

Botão de reset Sim

