



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

**HWI-D140HA-LUC**

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>4 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>20fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Máscara privacidade	<b>Sim</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compressão	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Marca de água	<b>Sim</b>
Antiparpadeo	<b>Sim</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.4W</b>
Amperagem	<b>450mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>20 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Luz branca	<b>Sim</b>

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S e T</b>
Número máximo utilizadores	<b>Até 32 usuários</b>
Proteção senha	<b>Sim</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>iVMS-4200 / HiLookVision</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Visualização simultânea ao vivo	<b>Até 6 canais</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>2560 x 1440</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.8'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.01Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/2.2</b>
Ângulo de visão	<b>104°</b>
Distância mínima abordagem	<b>900mm</b>
Filtro IR	<b>Sim</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal e plástico</b>
Peso líquido	<b>570 g</b>

# technical datasheet

Distância luz branca	20 m
----------------------	------

Comprimento de onda	850 nm
---------------------	--------

Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)
--------------------	---

## ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	-----

Compressão de áudio	G.711U / AAC-LC
---------------------	-----------------

Filtro ruído	SI
--------------	----

Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz
--------------------------	--------------

Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
-----------------	---

## DISTÂNCIA DORI

Detectar	53 m
----------	------

Observar	21 m
----------	------

Reconhecer	10 m
------------	------

Identificar	5 m
-------------	-----

## ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Deteção avançada (classificação de pessoas)
------------------	---

Deteção de movimento	Sim
----------------------	-----

Peso com embalagem	780 g
--------------------	-------

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Dome
----------------	------

## EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

