



MOVOK

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T241-AS-LI-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperagem	460mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	Sim
Distância luz branca	40 m

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.006Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Clasificación humano / veículo	Sim
SMD	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

LENTE

Tipo lente	Fixa
------------	-------------

technical datasheet

Smart Dual Illumination **Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	580 g
Peso com embalagem	730 g
Cor	Preto

DISTÂNCIA DORI

Detectar	56 m
Observar	22 m
Reconhecer	11 m
Identificar	6 m

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	111°

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

