## technical datasheet



### MOVOK

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T382-AS-TI

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

#### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão	Dual light (IR+Luz blanca)
noturna	Buai light (IK · Euz Bianca)
IR ON/Off	Automático / Manual

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Distância focal

Tipo de detecção	humano/veícul	Análise com classificação o/veículo não motorizado cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de	personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	)	Sim
Intrusão		Sim
Detecção de faces		Sim
Detecção de		Sim (4 áreas)
movimento Mapa de		
calor		Sim
People counting		Sim
Clasificação humano / veículo		Sim
SMD		Sim
IMAGEM		
Sensor		CMOS ®
Resolução s	ensor	3840 x 2160
Tamanho Se	ensor	1/2.7'
Velocidade e obturador	electrónica	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação	mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N		Mais de 56dB
ALIMENTAÇ	ÃO E CONSUMO	)
Modo alime	ntação	DC
Tensão		12V
Consumo (v	·)	5.2W
Amperagem	٦	440mA
Alimentação	PoE	Sim
Tipo PoE		PoE 802.3af
LENTE		
Tipo lente		Fixa

2.8 mm

# technical datasheet

**EIXOS** 

Movimento

Sim	Luz branca
40 m	Distância luz branca
de IR para cor quando são detectadas pessoas)	Smart Dual Sim (muda of Illumination
	MATERIAL E DIMENSÕES
110 x 122 (Ø) mm	Dimensões
Metal	Material
610 g	Peso líquido
740 g	Peso com embalagem
Branco	Cor
	DISTÂNCIA DORI
82 m	Detectar
32 m	Observar
16 m	Reconhecer
8 m	Identificar
	ÁUDIO(CÂMARAS)
Sim	Microfone embutido
Sim	Altifalante incorporado
G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF	Compressão de áudio
	TIOC
Sim	Sirene
Luz azul / vermelho	Luz

Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	107°
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

3-Axis

