

MOVOK



Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

VK-IPC-B581-AS-LI

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Tipo de Códice	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humana/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funções de IA	Contagem de pessoas, mapa de calor, deteção facial com metadados
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	16
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5.2W
Amperagem	440mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	224 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso líquido	760 g
Peso com embalagem	920 g
Cor	Branco

METADADOS

Rostro	Sim
Vehículo	Sim

technical datasheet

Detecção de merodeo	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
Detecção de parking	Sim
SMD	Sim
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	Sim
Distância luz branca	50 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Saída de áudio	1
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	82 m
Observar	32 m
Reconhecer	16 m
Identificar	8 m
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
EIXOS	
Movimento	3-Axis

Cuerpo humano	Sim
Vehículo no motorizado	Sim
Búsqueda AI (inteligencia artificial)	Permite pesquisa por metadatos
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	107°
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Serie 5
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Alarme	1 Entradas / 1 Saída
RS485	1 Entrada
TIOC	
Sirene	Sim
Luz	Sim

