Vídeo porteiro 2 fios / ip de superfície / embutir

VTO2202F-P-S3

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**48V**
Amperagem	**1000mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af / PoE+ 802.3at**
Consumo Standby	**≤4W**
Consumo Ligado	**5W**
Saída de alimentação	**1 x 12V DC / 600mA**

CÂMARA

Resolução	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Tamanho do sensor	**1/2.9'**
Ângulo de visão horizontal	**169°**
Ângulo de visão diagonal	**177°**
Visão noturna	**Sim**
Dia / Noite	**ICR**
Compressão vídeo	**H.265**

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	**1**
Sensor de porta	**1**
Botão de saída	**1**
Entrada de bloqueio	**1**
Saída de alarme	**1**

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	**Sim**
Ranhura de memória	**SD até 256Gb**
Indicador led	**Sí, 3**
Grabación de mensaje si no hay respuesta	**Sí (requiere tarjeta SD)**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP65**
Antivandalismo	**IK07**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Superfície / embutir**
Dimensões	**130 x 96 x 28.5 mm**
Material	**Alumínio**
Peso líquido	**350 g**
Peso com embalagem	**400 g**

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	**1**
Saída de som	**Altifalante incorporado**
Áudio bidireccional	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A/G.711U/PCM**

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	**SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Conexão IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Sim**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	**2 Fios / IP**

ABERTURA

Elementos de chamada	**Botão simple**

2-wire IP Villa Door Station
MADE IN CHINA
ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.
LAN
GND
VOUT
RS485B
RS485A
ALARM_NO
ALARM_COM
2wires+
2wires-(GND)
DOOR BUTTON
DOOR_FB
GND
DOOR_NC
DOOR_COM
DOOR_NO