Câmara leitura de placas (anpr) ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

ITC413-PW4D-IZ3

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**4 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (140 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Menu OSD	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**2179Kbps ~ 13074Kbps**
Compressão	**H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**
SSA	**Si**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**160 m**
Detectar (Lente fechada)	**407 m**
Observar (Lente aberta)	**64 m**
Observar (Lente fechada)	**163 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**32 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**81 m**
Identificar (Lente aberta)	**16 m**
Identificar (Lente fechada)	**41 m**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2688 x 1520**
Tamanho Sensor	**1/1.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1/25 ~ 1/100000s**

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Info OSD	**Hora, lugar, número de matrícula, número de carril**
Marca de água	**Sim**
Lista branca	**110.000**
Lista negra	**110.000**
Distância de leitura de matrículas	**8 ~ 30 m**
Velocidade máxima veículo	**120 Km / h**
Tipo de detecção	**Modelo de veículo / símbolos do veículo / cor do veículo / chapa de matrícula / veículo sem chapa de matrícula**
Tamanho do veículo	**Reconhece 10 tipos de veículos: Autocarro grande, Camião grande, Camião médio, Sedan, Carrinha, Camião ligeiro, Autocarro médio, SUV, MPV e Carrinha.**
Taxa de detecção	**≥99%**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sim, tipo S e T**
Proteção senha	**Sim**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Desconexão da rede	**Sim**
Conflitos de endereços IP	**Sim**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**60 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Número de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sim**

technical datasheet

Iluminação mínima	**Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux**
Ratio S/N	**Mais de 56dB**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**8 mm ~ 32 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**39.9° ~ 15.1°**
Focagem automática	**Sim**
Filtro IR	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 65 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Entrada de áudio	**1 Entrada**
Altifalante incorporado	**Sim**
Saída de áudio	**1**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**Smart ANPR**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Leitura de placas (ANPR)**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**2 Entradas / 2 Saídas**
RS485	**2 Entradas**
Wiegand	**1**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**
Comprimento de onda	**850 nm**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**17W**
Amperagem	**2000mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

SISTEMA (CÂMARAS)

Controlo remoto	**Sim**
Distância do controlo remoto	**15 m**
Botão de reset	**Sim**
Memória RAM	**1024 MB**
Memória ROM	**4096 MB**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**395 x 120.8 x 127.8 mm**
Material	**Alumínio e plástico**
Peso líquido	**2300 g**
Peso com embalagem	**3200 g**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**FTP / Micro SD**
Anomalia de armazenamento	**Sim**

ANÁLISE DE VÍDEO

Intrusão	**Sim**
Detecção de merodeo	**Sim**

TIOC

Sirene	**Sim**
Luz	**Luz azul / vermelho**