



## Vídeo porteiro 2 fios / ip de superfície / embutir

VTO3222E-P

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Modo alimentação     | DC                         |
| Tensão               | 48V                        |
| Amperagem            | 400mA                      |
| Alimentação PoE      | Sim                        |
| Tipo PoE             | PoE 802.3af / PoE+ 802.3at |
| Consumo Standby      | 5W                         |
| Consumo Ligado       | 7W                         |
| Saída de alimentação | 1 x 12V DC / 600mA         |

### ENTRADAS/SAÍDAS

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Wiegand             | Sim |
| Entrada de alarme   | 1   |
| RS485               | 1   |
| Botão de saída      | 1   |
| Entrada de bloqueio | 1   |
| Saída de alarme     | 1   |
| Campainha           | 1   |
| RJ45                | 1   |

### IDENTIFICAÇÃO

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Modo                        | Teclado / Cartão |
| Tipo de cartão              | MIFARE 13.56MHz  |
| Distância máxima de leitura | 3 cm             |
| Número de cartões           | 10000            |
| Número de utilizadores      | 5000             |
| Identificación remota       | Sí               |
| Autentificación múltiple    | Sí               |

### ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Entrada som         | 1                       |
| Saída de som        | Altifalante incorporado |
| Áudio bidireccional | Sim                     |
| Compressão de áudio | G.711A/G.711U/PCM       |

### ABERTURA

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Elementos de chamada | Botões simples |
|----------------------|----------------|

### CÂMARA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Resolução                  | 2 Mpx           |
| Sensor                     | CMOS            |
| Tamanho do sensor          | 1/2.9"          |
| Ângulo de visão horizontal | 140°            |
| Ângulo de visão diagonal   | 160°            |
| Visão noturna              | Sim, luz branca |
| Dia / Noite                | Mecânico        |
| Compressão vídeo           | H.265           |

### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP65                |
| Antivandalismo          | IK08                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 90%                 |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Instalação         | Superfície / embutir |
| Dimensões          | 200 x 98 x 35.4 mm   |
| Peso líquido       | 500 g                |
| Peso com embalagem | 690 g                |

### CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Tamper                                   | Sim                      |
| Ranhura de memória                       | SD até 256Gb             |
| Indicador led                            | Sí, 3                    |
| Grabación de mensaje si no hay respuesta | Sí (requiere tarjeta SD) |

### SISTEMA (GRAVADORES)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Processador       | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX     |

### CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

|            |             |
|------------|-------------|
| Conexão IP | 10M/100Mbps |
|------------|-------------|

technical datasheet

Leitor de proximidade

Sim

Modo

Cartão / Palavra-passe /  
Remoto

## INFORMAÇÕES GERAIS

## Tecnología

2 Fios / IP

