technical datasheet





Resolução sensor

Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

HWI-B640HA-LZU

VÍDEO(CÂMARAS)		DISTÂNCIA DORI	
Resolução vídeo	4 Megapixéis	Detectar (Lente aberta)	64 m
BLC	Sim	Detectar (Lente fechada)	198 m
HLC	Sim	Observar (Lente aberta)	25 m
3D-NR	Sim	Observar (Lente fechada)	79 m
AGC	Sim	Reconhecer (Lente aberta)	13 m
AWB	Sim	Reconhecer (Lente fechada)	40 m
WDR	WDR (120 dB)	Identificar (Lente aberta)	6 m
Imagens por segundo	20fps	Identificar (Lente fechada)	20 m
Saída de vídeo	RJ45	VISÃO NOTURNA	
Modo dia / noite	Automático / Manual	Distância visão noturna	50 m
Máscara privacidade	Até 4 zonas	Tipo do visão	ght (IR+Luz blanca)
Tipo de Códec	CBR / VBR		ıtomático / Manual
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps	Comprimento	850 nm
Compressão	H.265 / H.264	de onda Distância luz	030 1111
Main stream 4Mpx (1 ~ 2	20fps) / 1080P / 720P (1 ~	branca	50 m
Sub stream 720P / 64	25fps) 40 x 480 / 640 x 360 (1 ~	Luz branca	Sim
	25fps)	Smart Hybrid Sim (muda de IR pa	ara cor quando são etectadas pessoas)
Marca de água	Sim		etectadas pessoas,
Espelho	On / Off	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
CARACTERÍSTICAS DA REDE		Modo alimentação	DC
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Tensão 	12V
ONVIF	Sim, tipo S , G e T	Consumo (w)	11W
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários	Amperagem	900mA
Proteção senha	Sim	Alimentação PoE	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	Tipo PoE	PoE 802.3af
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-	ÁUDIO(CÂMARAS) Microfone	
Dispositivos móveis	Connect Android / IOS (Apple)	embutido	Sim
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais	Compressão G.711A / G.711U / G.72 de áudio	2.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
*		Filtro ruido	SI
IMAGEM Sensor	CMOS ®	Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz
JCI 13UI	CIVIO3 ®		

2560 x 1440

technical datasheet

Tamanho Sensor	1/3'	Velocida
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s	bits
Iluminação mínima	0.005Lux	AMBIEN
Ratio S/N	Más de 52dB	Temper
LENTE		Grau de
Tipo lente	Zoom óptico	Uso
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm	Humida
Máxima abertura diafragma	F/1.6	ANÁLIS
Ângulo de visão	96.7° ~ 29.7°	Tipo de
Filtro IR	Sim	Detecç
MATERIAL E DIMENSÕES		movim
Dimensões	252 x 105 (Ø) mm	Video T
Material	Metal	Clasifica human
Peso líquido	570 g	ARMAZ
Peso com embalagem	870 g	Cartão
Cor	Branco	Sistema
INFORMAÇÕES GERAIS		SISTEM
Serie	HiWatch	Botão d
Tecnología	IP	Бошос
	Bullet	
Tipo de câmara		
Tipo de câmara EIXOS		

64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps de

ΤE

mperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
au de protecção	IP67
0	Interior / Exterior
ımidade máxima	95%

(MP2L2)

DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim

NAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD

(CÂMARAS)

Sim reset

