

technical datasheet



HIKVISION®

Câmara panorâmica IP de 8 megapixels e lente fixa

DS-2CD2387G2P-LSU/SL-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (130 dB)
Imagens por segundo	15fps@5120 x 1440
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5120 x 1440 (12.5fps WDR ON) / 5120 x 1440 (20fps WDR OFF) 1920 x 536 / 960 x 272 (12.5fps WDR ON) / 1920 x 536 / 960 x 272 (20fps WDR OFF)
Sub stream	OFF)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Protecção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10.5W
Amperagem	880mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humididade máxima	95%

VISÃO NOTURNA

technical datasheet

Saída de áudio	1
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	5120 x 1440
Tamanho Sensor	2 x 1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	4 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.0
Ângulo de visão	180°
Distância mínima abordagem	3600mm
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	155.3 x 155 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	1110 g
Peso com embalagem	1900 g
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Panorâmica
TIOC	
Sirene	Sim
Luz	Branco
SISTEMA (CÂMARAS)	
Botão de reset	Sim

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Luz blanca
Full Color	Sim
Luz branca	
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	77 m
Observar	30 m
Reconhecer	15 m
Identificar	7 m
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
EIXOS	
Movimento	3-Axis
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Alarme	1 Entradas / 1 Saída

