

MOVOK



Câmara panorâmica ip de 8 megapixels e lente fixa

VK-IPC-B582-180AS-TI

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Tipo de Códice	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5120 x 1520 (25fps)
Sub stream	2048 x 576 (25fps)
Sub stream 2	2048 x 576 (25fps)
Espelho	On / Off

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funções de IA	Contagem de pessoas, mapa de calor, deteção facial com metadados
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	16
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	14W
Amperagem	1170mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	5120 x 1520
Tamanho Sensor	2 x 1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	237 x 110 x 74 mm
Material	Metal
Peso líquido	760 g
Peso com embalagem	920 g
Cor	Branco

METADADOS

Rostro	Sim
Vehículo	Sim

technical datasheet

Detecção de merodeo	Sim	Cuerpo humano	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim	Vehículo no motorizado	Sim
Detecção de parking	Sim	Búsqueda AI (inteligencia artificial)	Permite pesquisa por metadatos
SMD	Sim		
VISÃO NOTURNA		LENTE	
Distância visão noturna	40 m	Tipo lente	Fixa
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Distância focal	3.6 mm
IR ON/Off	Automático / Manual	Máxima abertura diafragma	F/1.6
Luz branca	Sim	Ângulo de visão	180°
Distância luz branca	40 m	INFORMAÇÕES GERAIS	
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)	Serie	Serie 5
ÁUDIO(CÂMARAS)		Tecnología	IP
Microfone embutido	Sim	Tipo de câmara	Panorâmica
Entrada de áudio	1 Entrada	ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Altifalante incorporado	Sim	Alarme	1 Entradas / 1 Saída
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF	RS485	1 Entrada
Saída de áudio	1	TIOC	
AMBIENTE		Sirene	Sim
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C	Luz	Luz azul / vermelho
Grau de protecção	IP67		
Uso	Interior / Exterior		
Humidade máxima	95%		
DISTÂNCIA DORI			
Detectar	65 m		
Observar	26 m		
Reconhecer	13 m		
Identificar	7 m		
ARMAZENAMENTO			
Cartão MicroSD	Até 256Gb		
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD		
Anomalia de armazenamento	Sim		
EIXOS			
Movimento	3-Axis		

