technical datasheet



SMD PLUS

IMAGEM



Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HDBW2449F-AS-IL

30 m al light (IR+Luz blanca) 4 Automático / Manual Sim Sim 30 m Sim IR para cor quando são detectadas pessoas)
al light (IR+Luz blanca) 4 Automático / Manual Sim Sim 30 m Sim Sim
Automático / Manual Sim Sim 30 m Sim IR para cor quando são
Automático / Manual Sim Sim 30 m Sim IR para cor quando são
Automático / Manual Sim Sim 30 m Sim IR para cor quando são
Sim Sim 30 m Sim Sim
Sim 30 m Sim IR para cor quando são
30 m Sim IR para cor quando são
Sim IR para cor quando são
IR para cor quando são
1 RJ45 (10M / 100M)
Sim, tipo S , G e T
6 usuários
Explorer / Chrome /
Firefox Smart PSS Lite / DSS /
DMSS
Android / IOS (Apple)
Sim
Sim
DC
12V
7.1W
600mA
Sim
PoE 802.3af
-40 °C ~ 60 °C

Grau de protecção

Antivandalismo

Uso

Sim

IP67

IK10

Interior / Exterior

technical datasheet

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/2.9'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	101°
Distância mínima abordagem	1100mA

DISTÂNCIA DORI

Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconhecer	13 m
Identificar	6 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões 55 x 108.9 (Ø)	
Material	Metal
Peso líquido	410 g
Peso com embalagem	510 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas /	1 Saída

Humidade máxima	95%
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Saída de áudio	1

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome
SISTEMA (CÂMARAS)	
Memória RAM	128 MB

Wiz Sense

128 MB

EIXOS

Memória ROM

Serie

Movimento 3-Axis

