



## Câmara PT ip de 5 megapixels e lente fixa

P5AE-PV

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>5 Megapixéis</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Tasa bits	<b>H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Número de LEDS	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Distância luz branca	<b>30 m</b>
Luz branca	<b>2</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sim</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>4 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ângulo de visão	<b>80.4°</b>
Distância mínima abordagem	<b>300mm</b>

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
Wi-Fi	<b>Sim</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Software de gestão	<b>Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>

### AMBIENTE

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	<b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b>
Auto tracking	<b>Sim</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Clasificación humano / veículo	<b>Sim</b>
SMD 3.0	<b>Sim</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Amperagem	<b>1000mA</b>
Alimentação PoE	<b>não disponível</b>
Alimentador incluído	<b>Sim</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>2560 x 1920</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.8'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1s to 1/100,000s</b>

### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>73 m</b>
Observar	<b>29 m</b>
Reconhecer	<b>15 m</b>
Identificar	<b>7 m</b>

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de câmara	<b>PT</b>
Serie	<b>Active Deterrence</b>
WI-FI	
Padrão Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Faixa frequências	<b>2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</b>
Antena	<b>2</b>

# technical datasheet

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>140.5 x 111 (Ø) mm</b>
Peso líquido	<b>450 g</b>
Peso com embalagem	<b>750 g</b>

## TIOC

Sirene	<b>Sim</b>
Luz	<b>Branco</b>
Intervalo duração sirene	<b>5s ~ 30s</b>

## ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	<b>Até 256Gb</b>
Sistema de armazenamento	<b>FTP / Micro SD</b>

## PTZ

Rango Pan/Tilt	<b>Horizontal 345° / Vertical 80°</b>
Memórias	<b>300</b>

## EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

## ÁUDIO(CÂMARAS)

Compressão de áudio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b>
---------------------	--------------------------------------

