



HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico sem fio DS-PDPC12PF-EG2-WE

DETECÇÃO

| | |
|--|------------------------|
| Tipo detector | Sem fio |
| Distância detecção | 12 m |
| Ângulo detecção | 90° |
| Altura de instalação | 1.8 m ~ 2.4 m |
| Velocidade de detecção | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Zonas de detecção | 52 |
| Imunidade animais | Até 30 Kg |
| PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep) | Sim |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---------------------|------------------------|
| Modo alimentação | Bateria |
| Bateria incorporada | Sim |
| Modelo de baterias | 3 x CR123A , 3V |
| Duração da bateria | Até 6 anos |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Compatibilidade | Centrais Hikvision |
| Indicadores LED | Sim |
| Tamper | Dual |

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------|--|
| ColorVu | Sim |
| Calidad fotográfica | 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120 |
| Ângulo de visão | 88.4° horizontal / 54° vertical |

CERTIFICAÇÃO

| | |
|------------------|-----------|
| Grau | 2 |
| Classe ambiental | II |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Instalação | Pared / Techo |
| Dimensões | 72.2 x 120.5 x 56.7 mm |
| Peso líquido | 165 g |
| Peso com embalagem | 270 g |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 90% |

SENSOR

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tipo de sensor | PIR |
| Ajuste sensibilidade | Sim |
| Compensação temperatura digital | Sim |

VIA RÁDIO

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Frequência | 868mHz |
| Distância transmissão | Até 800 m (sem obstáculos) |

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

| | |
|-------|--------------|
| Serie | AXPRO |
|-------|--------------|

