



AJAX

Detetor sísmico

SEISMOPROTECT-FIBRA-G3-B

DETECÇÃO

Distância detecção	Raio de 2 m (aço) / 4 m (betão)
Temperatura para salto de alarme	70°
Sensibilidade vibração	3 níveis
Ignorar primeira vibração	Sim, opcional
Tipo de detecção	Sísmico
Detección de inclinación	Sim, de 5° até 25°
Detección de choque	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-25 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP43
Antivandalismo	IK04
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	88 x 88 x 20 mm
Material	Alumínio e policarbonato
Peso líquido	230 g
Peso com embalagem	660 g

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	Com fios
Compatibilidade	Hub Hybrid (2G /4G)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Tensão	24V
Consumo Standby	0.3mA
Consumo maximo	12mA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamper	Dual
Tipo de conexão	4 Fios
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica
Distância de transmissão	Até 2000 m

SENSOR

Tipo de sensor	Piezoeléctrico
Compensação temperatura digital	Sim
Acelerómetro	Sim

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131

