# technical datasheet



## MOVOK

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-D281-ZAS-LI

VÍDEO(CÂMARAS)		DISTÂNCIA DORI	
Resolução vídeo	8 Megapixéis	Detectar (Lente aberta)	80 m
BLC	Sim	Detectar (Lente fechada)	274 m
HLC	Sim	Observar (Lente aberta)	32 m
3D-NR	Sim	Observar (Lente fechada)	110 m
AGC	Sim	Reconhecer (Lente aberta)	16
AWB	Sim	Reconhecer (Lente fechada)	55 m
WDR	WDR (120 dB)	Identificar (Lente aberta)	8 m
Imagens por segundo	20fps	Identificar (Lente fechada)	27 m
Saída de vídeo	RJ45	IMAGEM	
Modo dia / noite	Cor	Sensor	CMOS ®
Máscara privacidade	Até 4 zonas	Resolução sensor	3840 x 2160
Tipo de Códec	CBR / VBR	Tamanho Sensor	1/2.7'
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Velocidade electrónica	
Compressão	H.265 / H.264	obturador	1/3 ~ 1/100000s
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Ratio S/N	Mais de 56dB
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Espelho	On / Off	Modo alimentação	DC
CARACTERÍSTICAS DA RE	DE	Tensão	12V
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Consumo (w)	6.2W
ONVIF	Sim, tipo G	Amperagem	520mA
Número máximo	20 usuários	Alimentação PoE	Sim
utilizadores Navagadores wab	Explorer / Chrome /	Tipo PoE	PoE 802.3af
Navegadores web	Firefox	AMBIENTE	
Software de gestão	MOVOK (CMS)	Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	Grau de protecção	IP67
Desconexão da rede	Sim	Antivandalismo	IK10
Conflitos de endereços IP	Sim	Uso	Interior / Exterior
VISÃO NOTURNA		Humidade máxima	
Distância visão	40 m	numidade maxima	90%
noturna	40111	MATERIAL E DIMENSÕES	
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Dimensões	102 x 122 (Ø) mm
IR ON/Off	Automático / Manual	Material	Metal

# technical datasheet

Distância luz branca	40 m
Luz branca	Sim
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD	Sim

#### LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	109° ~ 30°

#### ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

#### EIXOS

Movimento	3-AXIS

Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	640 g
Cor	Branco

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

### ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de	G.711A / G.711U / G.726 /
áudio	G.726ASF

