



MOVOK

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-T281-ZAS-LI-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	80 m
Detectar (Lente fechada)	274 m
Observar (Lente aberta)	32 m
Observar (Lente fechada)	110 m
Reconhecer (Lente aberta)	16
Reconhecer (Lente fechada)	55 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	27 m

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperagem	520mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	630 g
Peso com embalagem	780 g
Cor	Preto

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

Distância luz branca	40 m
----------------------	------

Luz branca	Sim
------------	-----

Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)
-------------------------	---

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
------------------	---

Cruzamento de linha	Sim
---------------------	-----

Intrusão	Sim
----------	-----

Deteção de movimento	Sim (4 áreas)
----------------------	---------------

Clasificación humano / vehículo	Sim
---------------------------------	-----

SMD	Sim
-----	-----

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	----------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	90%
-----------------	-----

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	-----

Altifalante incorporado	Sim
-------------------------	-----

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	------------------------------------

TIOC

Sirene	Sim
--------	-----

Luz	Sim
-----	-----

Máxima abertura diafragma	F/1.6
---------------------------	-------

Ângulo de visão	109° ~ 30°
-----------------	------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 2
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Dome
----------------	------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	-----------

Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
--------------------------	----------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	-----

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

