

HIKVISION®

Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

DS-2CD2047G3-LI2UY/SL

**VÍDEO(CÂMARAS)**

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (130 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funções de IA	Deteção facial
Mudança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Deteção de faces	Sim
Deteção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sim
Full Color	Sim
Luz branca	Sim
Distância luz branca	40 m
Comprimento de onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

technical datasheet

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	12W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.0
Ângulo de visão	111°
Distância mínima abordagem	2500mm
Filtro IR	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	176.3 x 74.4 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	530 g
Peso com embalagem	820 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	ColorVu
Tecnologia	IP
Tipo de câmara	Bullet

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

TIOC

Luz	Branco
-----	--------

Altifalante incorporado	Sim
-------------------------	-----

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
---------------------	---

Filtro ruído	SI
--------------	----

Frequência da amostragem	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
--------------------------	----------------------------------

Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
-----------------	--

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	----------------

Grau de protecção	IP67 / NEMA 4X
-------------------	----------------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

DISTÂNCIA DORI

Detectar	61 m
----------	------

Observar	24 m
----------	------

Reconhecer	12 m
------------	------

Identificar	6 m
-------------	-----

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
----------------	-------------

Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
--------------------------	----------------------

ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
---------------------------------	-----

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

