technical datasheet

HIKVISION accesories

Switch cloud 10 portas com 8 portas PoE

DS-3E1310P-EI/M

GESTÃO REMOTA

Software	**Hik Partner Pro**
Reiniciar switch	**Sim**
Reinicialização da porta PoE	**Sim**
Ativação do modo estendido	**Sim, independentemente por porta**
Modificação da velocidade da porta	**Sim**
Consumo real de potência	**Sim, total e por porto**
Histórico de picos de consumo	**Sim (até 7 dias)**
Informações de trânsito em tempo real	**Sim, por porto**
Informações sobre o dispositivo conectado	**Sim, para equipamentos Hikvision (IP, modelo e SN)**
Diagrama de topologia automático	**Sim, para dispositivos Hikvision conectados**

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	**9.6 Gbps**
Taxa de encaminhamento de pacotes	**7.14 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
DHCP	**Sim**
Distancia máxima transmissão	**300 m**
Memória Buffer	**2 Mb**
Porto espelho	**Sim**
PoE Watchdog	**Sim**
Spanning Tree	**Sim, STP / RSTP**

PORTAS ETHERNET

Portas POE	**8**
Portos Uplink	**2**
Velocidade Portas POE	**10 / 100**
Velocidade portos Uplink	**10/100/1000**
Número de portas totais	**10**

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	**Sim**
IEEE802,3at	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**54V**
Consumo (w)	**65W**
Amperagem	**1200mA**
Consumo Standby	**5W**
Consumo máximo por porta (PoE)	**30W**
Consumo máximo total (PoE)	**60W**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Escritorio / Rack**
Dimensões	**217.6 x 27.6 x 108.5 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**470 g**
Peso com embalagem	**1080 g**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**0 °C ~ 40 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	**4K**