


HIKVISION®
Câmera dome ip de 8 megapixels e lente fixa
DS-2CD2187G3-LIS2UY
VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (130 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códice	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Detección facial
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimiento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Saída de áudio	1

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB
LENTE	
Tipo lente	Fixa

technical datasheet

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	9W
Amperagem	750mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sim
Distância luz branca	30 m
Comprimento de onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	600 g
Peso com embalagem	830 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	-----------------------------

Distância focal	2.8 mm
-----------------	---------------

Máxima abertura diafragma	F/1.0
---------------------------	--------------

Ângulo de visão	108.8°
-----------------	---------------

Distância mínima abordagem	3300mm
----------------------------	---------------

Filtro IR	Sim
-----------	------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

Grau de protecção	IP67 / NEMA 4X
-------------------	-----------------------

Antivandalismo	IK10
----------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	------------

DISTÂNCIA DORI

Detectar	89 m
----------	-------------

Observar	35 m
----------	-------------

Reconhecer	17 m
------------	-------------

Identificar	8 m
-------------	------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	ColorVu
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de câmara	Dome
----------------	-------------

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	------------

