



**Câmera bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico  
DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL**

**VÍDEO(CÂMARAS)**

Resolução vídeo	<b>8 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Sistema nevoeiro	<b>Sim</b>
Tipo de Códice	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>32Kbps ~ 16Mbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
EIS	<b>Sim</b>
Main stream	<b>4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b>
Marca de água	<b>Sim</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

**CARACTERÍSTICAS DA REDE**

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S , G e T</b>
Número máximo utilizadores	<b>Até 32 usuários</b>
Proteção senha	<b>Sim</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Visualização simultânea ao vivo	<b>Até 6 canais</b>

**ANÁLISE DE VÍDEO**

Tipo de detecção	<b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b>
Funciones IA	<b>Detección facial</b>
Mundança de cena	<b>Sim</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de faces	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>
Clasificación humano / vehículo	<b>Sim</b>

**DISTÂNCIA DORI**

Detectar (Lente aberta)	<b>89 m</b>
Detectar (Lente fechada)	<b>220 m</b>
Observar (Lente aberta)	<b>35 m</b>
Observar (Lente fechada)	<b>88 m</b>
Reconhecer (Lente aberta)	<b>18 m</b>
Reconhecer (Lente fechada)	<b>44 m</b>
Identificar (Lente aberta)	<b>9 m</b>
Identificar (Lente fechada)	<b>22 m</b>

**VISÃO NOTURNA**

Distância visão noturna	<b>60 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Sim</b>
Smart IR	<b>Sim</b>
Luz blanca	<b>Sim</b>
Distância luz blanca	<b>60 m</b>
Smart Hybrid Light	<b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b>

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

Modo alimentação	<b>DC</b>
------------------	-----------

# technical datasheet

Filtro endereços IP	<b>Sim</b>
<b>ÁUDIO(CÂMARAS)</b>	
Microfone embutido	<b>Sim</b>
Entrada de áudio	<b>1 Entrada</b>
Altifalante incorporado	<b>Sim</b>
Compressão de áudio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>
Filtro ruído	<b>SI</b>
Frequência da amostragem	<b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>
Velocidade bits	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b>
Saída de áudio	<b>1</b>
<b>IMAGEM</b>	
Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>3840 x 2160</b>
Tamanho Sensor	<b>1/1.8'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1s to 1/100,000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.001Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>
<b>MATERIAL E DIMENSÕES</b>	
Dimensões	<b>333.8 x 140 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>1550 g</b>
Peso com embalagem	<b>2360 g</b>
Cor	<b>Branco</b>
<b>ARMAZENAMENTO</b>	
Cartão MicroSD	<b>Hasta 512Gb</b>
Sistema de armazenamento	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
Anomalia de armazenamento	<b>Sim</b>
ANR (Gravação redundante em SD)	<b>Sim</b>
<b>TIOC</b>	
Sirene	<b>Sim</b>
Luz	<b>Branco</b>
Potência sirene	<b>120dB</b>
<b>ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)</b>	
Alarme	<b>2 Entradas / 2 Saídas</b>

Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>14.5W</b>
Amperagem	<b>1200mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE+ 802.3at</b>
<b>LENTE</b>	
Tipo lente	<b>Zoom óptico</b>
Distância focal	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.2</b>
Ângulo de visão	<b>112.3° ~ 41.2°</b>
Distância mínima abordagem	<b>1000mm</b>
Filtro IR	<b>Sim</b>
<b>AMBIENTE</b>	
Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67 / NEMA 4X</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>
<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b>	
Serie	<b>ColorVu</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>
<b>EIXOS</b>	
Movimento	<b>3-Axis</b>
<b>SISTEMA (CÂMARAS)</b>	
Botão de reset	<b>Sim</b>

