



HIKVISION
accessories

Controlo de acesso e videoporteiro interior / exterior com código QR, teclado e cartão

DS-K1T502DBWX-CQR

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	1
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V ~ 24V
Consumo (w)	12W
Amperagem	1000mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	177 x 81 x 26.1 mm
Peso líquido	620 g
Peso com embalagem	1030 g

COMUNICAÇÃO

Wi-Fi	Sim
Bluetooth	Sim
Modo	Wiegand / RS485

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Cartão SD	Até 256 GB
-----------	------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK09
Uso	Interior / Exterior

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sim
Tamper	Sim
Camera	2 Mpx
Micrófono integrado	Sim

IDENTIFICAÇÃO

Modo	Código QR / Teclado / Cartão
Tipo de cartão	MIFARE / DESFIRE 13.56MHz

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	Control de acceso y videoportero
------------------	----------------------------------

