

**HIKVISION®**

**Câmara panorâmica IP de 4 megapixels e lente fixa**

**DS-2CD2T46G2P-ISU/SL**

**VÍDEO(CÂMARAS)**

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>4 Megapixéis</b>                   |
| BLC                 | <b>Sim</b>                            |
| HLC                 | <b>Sim</b>                            |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                            |
| AGC                 | <b>Sim</b>                            |
| AWB                 | <b>Sim</b>                            |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                   |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                          |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                           |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>            |
| Máscara privacidade | <b>Até 8 zonas</b>                    |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                      |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 16Mbps</b>                |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>         |
| Main stream         | <b>3040 x 1368 (25fps)</b>            |
| Sub stream          | <b>1200 x 536 / 960 x 432 (25fps)</b> |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                            |

**ÁUDIO(CÂMARAS)**

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microfone embutido       | <b>Sim</b>                                                                                                                     |
| Entrada de áudio         | <b>1 Entrada</b>                                                                                                               |
| Altifalante incorporado  | <b>Sim</b>                                                                                                                     |
| Compressão de áudio      | <b>G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>                                                                       |
| Filtro ruído             | <b>SI</b>                                                                                                                      |
| Frequência da amostragem | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>                                                                                     |
| Velocidade bits          | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |
| Saída de áudio           | <b>1</b>                                                                                                                       |

**IMAGEM**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Sensor           | <b>CMOS®</b>       |
| Resolução sensor | <b>3040 x 1368</b> |

**CARACTERÍSTICAS DA REDE**

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Conexão IP                      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                           | <b>Sim, tipo S , G e T</b>                   |
| Número máximo utilizadores      | <b>Até 32 usuários</b>                       |
| Proteção senha                  | <b>Sim</b>                                   |
| Navegadores web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Software de gestão              | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Dispositivos móveis             | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Visualização simultânea ao vivo | <b>Até 6 canais</b>                          |
| Filtro endereços IP             | <b>Sim</b>                                   |

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>10.5W</b>       |
| Amperagem        | <b>880mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

**ANÁLISE DE VÍDEO**

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção               | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
| Mudança de cena                | <b>Sim</b>                                                                     |
| Cruzamento de linha            | <b>Sim</b>                                                                     |
| Intrusão                       | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de movimento          | <b>Sim</b>                                                                     |
| Classificação humano / veículo | <b>Sim</b>                                                                     |

**AMBIENTE**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

**MATERIAL E DIMENSÕES**

# technical datasheet

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamanho Sensor                   | 2 x 1/2.5'      |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima                | 0.003Lux        |
| Ratio S/N                        | Más de 52dB     |

## LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fixa   |
| Distância focal           | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6  |
| Ângulo de visão           | 180°   |
| Filtro IR                 | Sim    |

## VISÃO NOTURNA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Distância visão noturna | 40 m   |
| Tipo de visão noturna   | IR     |
| Comprimento de onda     | 850 nm |
| DarkFighter             | Sim    |

## DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 37 m |
| Observar    | 15 m |
| Reconhecer  | 7 m  |
| Identificar | 4 m  |

## TIOC

|        |        |
|--------|--------|
| Sirene | Sim    |
| Luz    | Branco |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|                |     |
|----------------|-----|
| Botão de reset | Sim |
|----------------|-----|

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | 306.5 x 118.6 x 105.1 mm |
| Material           | Metal                    |
| Peso líquido       | 1400 g                   |
| Peso com embalagem | 2100 g                   |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |            |
|----------------|------------|
| Serie          | Acusense   |
| Tecnología     | IP         |
| Tipo de câmara | Panorâmica |

## ARMAZENAMENTO

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Cartão MicroSD                  | Hasta 512Gb          |
| Sistema de armazenamento        | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim                  |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
|--------|----------------------|

