



## Câmara bullet IP de 8 megapixels e lente zoom óptico

### IPC-HFW3849T-ZAS-IL

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>8 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Máscara privacidade	<b>Até 8 zonas</b>
Sistema nevoeiro	<b>Sim</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR / ABR</b>
Tasa bits	<b>3Kbps ~ 16384Kbps</b>
Compressão	<b>AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264</b>
EIS	<b>Sim</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>1080P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P (1 ~ 25fps)</b>
Marca de água	<b>Sim</b>
Espelho	<b>On / Off</b>
SSA	<b>Si</b>
AI SSA	<b>Sim</b>
<b>VISÃO NOTURNA</b>	
Distância visão noturna	<b>60 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Dual light (IR+Luz branca)</b>
Número de LEDs	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Starlight	<b>Sim</b>
Full Color	<b>Sim</b>
Luz branca	<b>2</b>
Distância luz branca	<b>60 m</b>

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b>
Funciones IA	<b>Detección facial</b>
AcuPick	<b>Sim</b>
Mundança de cena	<b>Sim</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de faces	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim (4 áreas)</b>
Detecção de áudio	<b>Sim</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>
Detecção de merodeo	<b>Sim</b>
Clasificación humano / vehículo	<b>Sim</b>
SMD 4.0	<b>Sim</b>

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S , G e T</b>
Número máximo utilizadores	<b>20 usuários</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexão da rede	<b>Sim</b>
Conflitos de endereços IP	<b>Sim</b>
Ciberseguridad	<b>Sim</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>9.9W</b>
Amperagem	<b>830mA</b>

# technical datasheet

Smart Dual Illumination	Sim	Alimentação PoE	Sim
<b>DISTÂNCIA DORI</b>		<b>Tipo PoE</b>	<b>PoE 802.3af</b>
Detectar (Lente aberta)	<b>85 m</b>	<b>LENTE</b>	
Detectar (Lente fechada)	<b>280 m</b>	Tipo lente	<b>Zoom óptico</b>
Observar (Lente aberta)	<b>34 m</b>	Distância focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Observar (Lente fechada)	<b>112 m</b>	Máxima abertura diafragma	<b>F/1.4</b>
Reconhecer (Lente aberta)	<b>17 m</b>	Ângulo de visão	<b>114° ~ 32°</b>
Reconhecer (Lente fechada)	<b>56 m</b>	Distância mínima abordagem	<b>100mm</b>
Identificar (Lente aberta)	<b>9 m</b>		
Identificar (Lente fechada)	<b>28 m</b>		
<b>IMAGEM</b>		<b>ÁUDIO(CÂMARAS)</b>	
Sensor	<b>CMOS ®</b>	Microfone embutido	Sim
Resolução sensor	<b>3840 x 2160</b>	Entrada de áudio	<b>1 Entrada</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.7'</b>	Altifalante incorporado	Sim
Velocidade electrónica obturador	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>	Compressão de áudio	<b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b>
Iluminação mínima	<b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b>	Saída de áudio	<b>1</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 56dB</b>		
<b>AMBIENTE</b>		<b>MATERIAL E DIMENSÕES</b>	
Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>	Dimensões	<b>238.5 x 90.7 (Ø) mm</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>	Material	<b>Metal</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>	Peso líquido	<b>840 g</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>	Peso com embalagem	<b>1090 g</b>
<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b>		<b>ARMAZENAMENTO</b>	
Serie	<b>Wiz Sense</b>	Cartão MicroSD	<b>Hasta 512Gb</b>
Tecnología	<b>IP</b>	Sistema de armazenamento	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>	Anomalia de armazenamento	Sim
<b>SISTEMA (CÂMARAS)</b>		<b>TIOC</b>	
Memória RAM	<b>1024 MB</b>	Sirene	Sim
Memória ROM	<b>256 MB</b>	Luz	<b>Luz azul / vermelho</b>
<b>EIXOS</b>		<b>ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)</b>	
Movimento	<b>3-Axis</b>	Alarme	<b>1 Entradas / 1 Saída</b>

